

PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt : Forestia Elitex	Mars 2010
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss, Norge
Telefon	+47 62 42 82 00
Telefax	+47 62 42 38 81
Kontaktperson	Hans Kristian Eig

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Plater pr pk. <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m2</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
Veggplater:					
12x0620x2390	42123177	52		1,43	640
12x0620x2440	11274610	52		1,46	680
12x0620x2600	42123215	52		1,56	725
12x0620x2440	23614183	52		1,46	680
12x0620x2440	10597326	52		1,46	680
Himlingsplate:					
12x0620x1220	10398204	50	5	0,72	325

Kvalitetssikring : Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet vegg- og himlingsplate med kjerne av Elite fuktbestandig sponplate.
Bruksområde	Kan benyttes som vegg eller himlingsplater i alle rom hvor det stilles krav til fuktbestandige materialer. For eksempel driftsbygninger, renseanlegg og produksjonslokaler.
Folietype	Melaminbelagt
Dekorkode / farge	102 Hvit, 123 Gråblå, 761 Terracotta.
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler. Kan også rengjøres ved høytrykksspyling.

Bestanddelar :

Sponplate : ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6/MUF-lim med cas.nr. 25036-13-9, ca. 7 % vann
Overflate : Melaminfilm.

Produktets egenskaper	
Densitet	Ca. 700 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$
Brann	D-s2,d0
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 2 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydklasse	Klasse E1. Formaldehydavspalting iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Holdbarhet	Hele byggets levetid.
Lagring på byggeplass	Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. ellers monteringsveiledningen
Håndtering	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene.
Tilbehør	Innvendig / utvendig hjørnelist i PVC, horisontal skjøtelist i PVC, sokkellist i aluminium
Henvvisninger	Monteringsveiledninger