

PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia Ferdigvegg	Mars 2010
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss, Norge
Telefon	+47 62 42 82 00
Telefax	+47 62 42 38 81
Kontaktperson	Hans Kristian Eig

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m²</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
12x0620x2390	Se prisliste	50	1,43	630

Kvalitetssikring : Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet veggplate, foliebelagt.
Bruksområde	Kan benyttes som vegg i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer.
Folietype	PP-basert. Noen også PVC-basert
Dekorkode / farge	Fås ved henvendelse.
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler. Tørrengjøres best med microfiber-klut. Ved damprens av taket må temperaturen som tilføres takflaten ikke være for høy. Dette oppnås ved liten dampmengde, dobbelt klut og jevne bevegelser av munnstykket. Cellulosebasert folie har meget høy motstandsdyktighet mot gulning (fra sollyset).
Overmaling	Platene kan overmales. Rengjør overflaten med svakt salmiakk-vann. Det er da normalt ikke nødvendig å heftgrunne. Akrylmaling anbefales. Ett strøk er som oftest nok.

Bestanddelene:

Sponplate: ca. 83 % trevirke, ca. 10 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann

Folie: ALKORCELL og ALKORFOL HO. Produktdatablad leveres på oppfordring

Folieringslim: Bostik 4061 ingen kjent helserisiko. Produktdatablad leveres på oppfordring.

Produktets egenskaper	
Densitet	Ca. 680 kg/m ³
Varmeledningsevne	$\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$
Brann	D-s2, d0.
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydklasse	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Holdbarhet	Hele husets levetid.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper (gips, trefiber) og formater.
Miljø	Formaldehydavspalting iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001/EMAS.
Lagring på byggeplass	Lagres tørt, innendørs.
Håndtering	Skånsomt, slik at folie og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene.
Tilbehør	Listverk
Henvisninger	Monteringsveiledning, brosjyre.