

## PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

<b>Produkt : Forestia Grunningsfoliert Vegg m/kilfals</b>	Mars 2010
Leverandør	<b>FORESTIA AS</b>
Adresse	<b>N-2435 Braskereidfoss</b>
Telefon	<b>+47 62 42 82 00</b>
Telefax	<b>+47 62 42 38 81</b>
Kontaktperson	<b>Hans Kristian Eig</b>

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Plater pr pk. <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m2</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
12x1220x2390	42352762	52		2,87	1230
12x1220x2440	42354476	52		2,93	1255
12x1220x2740	42354514	52		3,29	1405
12x0620x2390	42354533	52		1,43	650

**Kvalitetssikring :** Forestia's sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

<b>Produktbeskrivelse</b>	12mm tykk overflatebehandlet veggspenplate med kilfals, klar til tapetsering.
Bruksområde	Kan brukes i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer.
Folietype	Cellulosebasert
Farge	Hvit
Renhold/vedlikehold	Platen vil bli dekket/bygget inn av annet materiale.
Overflatebehandling	Platene egner seg best for tapetsering. Grunning ikke nødvendig. Platene <i>kan</i> overmales med både vannbaserte og løsemiddelbaserte malingsystemer.
<b>Bestanddeler</b>	Sponplate: Ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr 9011-11-6, ca. 7 % vann. Folie: Munksjö grunningsfolie, produktdatablad leveres på oppfordring. Folieringslim: Borden Resin UL200, ingen kjent helserisiko, produktdatablad leveres på oppfordring.

<b>Produkttegenskaper</b>	
Densitet	Ca. 685 kg/m <sup>3</sup>
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,12$ W/Mk
Brann	D-s2, d0
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydpotensiale	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Holdbarhet	Hele husets levetid.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).
Miljø	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001/EMAS. Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydavspalting iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produktet tilfredsstiller miljøkravene til det nordiske miljømerket Den Hvite Svane.
Lagring på byggeplass	Lagres tørt, primært innendørs. For utendørs lagring kfr. monteringsveiledningen.
Håndtering	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades.
Henvisninger	Monteringsveiledning.